

Câmara IP 5 Megapixel
Gama Easy
1/2.7" Progressive Scan CMOS
Lente 2.8 mm
IR LEDs Alcance 30 m
Interfaz WEB, CMS, Smartphone e
NVR



Uniview
Câmara IP Turret
Gama Easy
1/2.7" Progressive Scan CMOS
5 Megapixel (2880x1620)
Lente 2.8 mm
0 Lux
IR Alcance 30 m
WDR 120dB
Compressão Ultra265/H.265/H.264
Microfone integrado
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Impermeável IP67
Proteção contra sobretensões
Slot para microSD
Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
Compatível com ONVIF

Especificações

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagem	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolução de imagem	5 Megapixel (2880X1620)
Taxa main stream	Main Stream: 5MP (2880*1620), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps;
Taxa Extra stream	720P (1280*720), Max 25fps
Compressão	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Lente	2.8 mm
Iluminação mínima	0.003Lux (F1.6, AGC ON)
Alcance de infravermelhos	30 m
Melhoras de imagem	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Dia/noite	Filtro mecânico ICR
Armazenagem interna	Cartão MicroSD, Max 256 GB
Backup de vídeo	Tecnologia ANR de recuperação de vídeo através da instalação de um cartão Micro SD
Áudio	Microfone integrado
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT
Acesso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidade	ONVIF
Alimentação	DC 12 V / 6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamento	-30° C ~ 60° C
Grau de protecção	Impermeável IP67
Dimensões	7118 x 95mm
Peso	350 g